

Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla obiektu Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.

SPECYFIKACJA – WYPOSAŻENIE HALI GIMNASTYCZNEJ

1. Koszykówka – boisko treningowe.

Nazwa artykułu i parametry	J.m	Ilość	Należy podać parametry oferowanego sprzętu oraz podać typ i producenta
Konstrukcja do koszykówki uchylna, składana w bok, Wysięgnik do 120cm, wykonane z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana bezpośrednio do ściany, filarów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. Każdorazowo długość wysięgnika dostosowana jest do parametrów sali gimnastycznej Umożliwiają zamontowanie wszystkich rodzajów tablic do kosza. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2	
Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105cm x 180cm. Mechanizm umożliwia regulowanie wysokości zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie 260-305 cm regulacja odbywa się za pomocą korbki z poziomu podłogi. Pokrętła boczne usytuowane na rozsuwanych szynach prowadzących zapewniających blokadę tablicy na ustalonej wysokości. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2	
Tablica do koszykówki - profesjonalna. Wymiary 105x 180cm. o grubości 10mm. wykonana ze szkła akrylowego umieszczonego w ramie stalowej skonstruowanej w taki sposób aby szkło nie było narażone na pęknięcia. Certyfikat bezpieczeństwa “B”	szt.	2	
Oslona dolnej krawędzi tablicy dla tablicy o wym. 105 x 180cm. Certyfikat bezpieczeństwa “B”	szt.	2	
Obręcz do koszykówki uchylna, siłownikami gazowymi Malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny z przepisami) wykonana z pręta stalowego. Mechanizm uchylający z zastosowaniem siłowników gazowych: zamkniętych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy i pozbawiony drgań. W komplecie z siatką turniejową (sznur 5 mm) Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2	

2. Siatkówka – boisko główne

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Należy podać parametry oferowanego sprzętu oraz podać typ i producenta
Słupki do siatkówki – aluminiowe, profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo. Słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, owalne z wewnętrznym mechanizmem naciagowym, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagają odciągów od podłoża. Słupki powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07m do 2,43m, co umożliwi ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintonu. Certyfikat bezpieczeństwa “B”	kpl.	1	
Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągiem wewnętrznym	<u>szt</u>	2	
Rama podłogowa z dekle	<u>szt</u>	2	
Oslony słupków do siatkówki, profesjonalne. Wykonane z gąbki o grubości 5 cm osłonięta skadenem na konstrukcji wzmacniającej. Wysokość 2 m. Kolor żółty lub niebieski do wyboru przez zamawiającego. Zapinane na rzepy.	<u>kpl</u>	1	
Siatka do siatkówki profesjonalna z antenkami	<u>szt</u>	1	
Wieszak na siatkę	<u>szt</u>	1	
Stanowisko sędziowskie do siatkówki, uniwersalne wykonane z aluminium malowane proszkowo z regulacją wysokości podestu dla sędziego, uchylne oparcie i podstawka do pisania. Nie brudzące antypoślizgowe stopki oraz kółka ułatwiające transport stanowiska. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	<u>szt</u>	1	

3. Badminton – 1 boisko

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Należy podać parametry oferowanego sprzętu oraz podać typ i producenta
Stojak do badmintonu przejezdny na kółkach z obciążnikiem 30 kg.	szt.	1	
Siatka do badmintonu biała	szt.	1	

4. Piłka ręczna – boisko główne

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Należy podać parametry oferowanego sprzętu oraz podać typ i producenta
Bramka do piłki ręcznej profesjonalna, z dolnym pałakiem, z łukami składanymi, aluminiowa, wymiary 2,00 x 3,00m mocowana na talerzykach. Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Wszystkie elementy poza ramą główną są	szt.	2	

cynkowane. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego (80x80mm) Certyfikat bezpieczeństwa „B”			
Zestaw talerzyków do zamontowania bramek na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów.	zestaw	1	
Siatki do piłki ręcznej profesjonalne z piłkochwytem, grubość sznurka 4mm, kolor (biały lub zielony, do wyboru przez zamawiającego)	szt.	2	

5. Drabinki gimnastyczne

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Należy podać parametry oferowanego sprzętu oraz podać typ i producenta
Drabinka gimnastyczna, przyścienna, wymiary 250x180, 2-segmentowa, boki wykonane z drewna liściastego lub iglastego, szczeble ze sklejk równoległowarstwowej, malowana dwukrotnie lakierem bezbarwnym, mocowana do kształtownika ze stali kształtowej zimnogiętej. Certyfikat bezpieczeństwa.“B”	szt.	19 po 2 segmenty	

6.Piłkochwyty na ściany szczytowe

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Należy podać parametry oferowanego sprzętu oraz podać typ i producenta
Siatka ochronna zabezpieczająca ściany szczytowe polipropylenowa o wymiarach 22x8m.2 szt - oczka o wielkości 10x10cm, grubość splotu 3mm, rozsuwana na bok) montaż na lince stalowej i karabińczykach: z linką dociążającą oraz na uchwytach ze stali kształtowej. Kolor do wyboru przez zamawiającego.	szt	2	

7. Siatki ochronne na okna

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Należy podać parametry oferowanego sprzętu oraz podać typ i producenta
Siatki ochronne na okna - oczka 50x50 mm, polietylenowa (PE) o wymiarach 32 x 3,5 m, gr. splotu 2 mm, kolor do wyboru przez zamawiającego niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały.	32x 3,5 m	112m ² 1 szt.	
Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 10 x 1,8 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały	10x 1,8 m	18m ² 1 szt.	

8. Drażek gimnastyczny wolnostojący

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Należy podać parametry oferowanego sprzętu oraz podać typ i producenta

Drażek gimnastyczny, uniwersalny, przyścienny, 1 połowy z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm	kpl	1	
---	-----	---	--

9. Kotara grodząca

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Należy podać parametry oferowanego sprzętu oraz podać typ i producenta
Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 8 x 22 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin do wyboru przez zamawiającego.	szt.	2	
Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250 W, sprzęgło awaryjne, mocowana bezpośrednio do dźwigara	kpl	2	

10. Materace ochronne

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Należy podać parametry oferowanego sprzętu oraz podać typ i producenta
Materace ochronne: na słupach 1,9 m ² x 4 sztuki, 3 szt. narożne po 1,2 m ² , 1 szt narożna x 1,05 m ² .	m ²	12,25	